WISDOM

NEW WISDOM INVESTMENT LIMITED

wisdom.hk

Руководство по беспроводному шахтному фонарю

Длина: 3,3" (≈ 8,4 см) Ширина: 2,7" (≈ 6,9 см) Глубина: 1,9" (≈ 4,8 см)
Вес: 0,37 lbs (≈ 0,168 кг / 168 г)
Материал: поликарбонат

Русский

Версия C от 17 марта, 2025

19-A160002-0

IP69

* Запрещено демонтировать осветительный прибор
* Температура окружающей среды: от -4°F до 140°F

- Сертифицировано CE (Lamp 3)
  Вход: 5 В DC
  Световой поток: 265 лм (≈ 12 000 лк)
  Время работы: 13 часов в режиме высокой яркости
  Дальность освещения: 240 ярдов (≈ 219 м)

- Сертифицировано MSHA
  Вход 5 В DC
  Световой поток 167 лм (≈ 8 500 лк)
  Время работы: 16 часов в режиме высокой яркости
  Дальность освещения: 203 ярда (≈ 186 м)


- Сертифицировано по ATEX ib Gb (Lamp 3)
- Сертифицировано UL и CSA по классу I, раздел 1 (Lamp 3)
  Вход: 5 В DC
  Световой поток: 240 лм (≈ 11 000 лк)
  Время работы: 13 часов в режиме высокой яркости
  Дальность освещения: 230 ярдов (≈ 210 м)



- Сертифицировано CE (Lamp 3 Plus)
  Режим низкой яркости:
  Вход: 5 В DC
  Световой поток: 50 лм (≈ 1 800 лк)
  Время работы: 60 ч
  Дальность освещения: 93 ярда (≈ 85 м)
  Режим средней яркости:
  Вход: 5 В DC
  Световой поток: 265 лм (≈ 12 000 лк)
  Время работы: 13 ч
  Дальность освещения: 240 ярдов (≈ 219 м)
  Режим высокой яркости:
  Вход: 5 В DC
  Световой поток: 533 лм (≈ 25 000 лк)
  Время работы: 5 ч
  Дальность освещения: 346 ярдов (≈ 316 м)

- Сертифицировано ATEX, IECEx и ANZEx ia Ma
  Вход: 6,8 В DC
  Световой поток: 240 лм (≈ 11 000 лк)
  Время работы: 13 часов в режиме высокой яркости
  Дальность освещения: 230 ярдов (≈ 210 м)


- Сертифицировано UL и CE
  Режим низкой яркости:
  Вход: 5 В DC
  Световой поток: 50 лм (≈ 1 800 лк)
  Время работы: 60 часов
  Дальность освещения: 93 ярда (≈ 85 м)
  Режим средней яркости:
  Вход: 5 В DC
  Световой поток: 265 лм (≈ 12 000 лк)
  Время работы: 13 часов
  Дальность освещения: 240 ярдов (≈ 219 м)
  Режим высокой яркости:
  Вход: 5 В DC
  Световой поток: 533 лм (≈ 25 000 лк)
  Время работы: 5 часов
  Дальность освещения: 346 ярдов (≈ 316 м)





- Режим низкой яркости (Low Mode)
- Режим средней яркости (Medium Mode) доступен на Lamp 3 Plus, Lamp 4
- Режим высокой яркости (High Mode)
- Выключенное состояние
- Двойное нажатие во включенном состоянии — активация / отключение режима блокировки (доступно на Lamp 3 Plus и Lamp 4)
- Двойное нажатие в выключенном состоянии — активация режима подачи питания (доступно на Lamp 4)
- Удержание в теч. 1,5 секунд в выключенном состоянии — отображение состояния аккумулятора
- Удержание в теч. 3 секунд в выключенном состоянии — активация функции S.O.S.; отключение одним быстрым нажатием

Вращающийся металлический зажим
Контакт для зарядки



- Порт загорается зелёным при подаче питания
- Перестаёт мигать и горит при 30% заряда
- Перестаёт мигать и горит при 60% заряда
- Перестаёт мигать и выключается при полном заряде
- Красный индикатор меняется на зелёный по достижении полной зарядки



- Вольтметр и амперметр
- Шильдик с характеристиками
- Переключатель с красной индикацией и зелёными портами во время активации
- * Выключите перед установкой или подключением кабелей AC
- Разблокируйте и подключите кабели AC
- Разблокируйте и установите осветительные приборы

Крепление на велосипед

Дополнительное налобное крепление



- ★ Гарантийный срок — 2 года в соответствии с установленными нормами.
- * Не используйте функцию «пауэрбанк» WISDOM Lamp 4 в шахтах и подземных выработках.
- * Не направляйте свет в глаза во избежание нанесения физического вреда вашему здоровью и здоровью других людей.
- * Запрещено ударять или раздавливать осветительный прибор.
- * Запрещено заряжать осветительный прибор в опасной среде, например, там, где присутствуют взрывоопасные газы.
- * Использование зарядных устройств других брендов может повредить осветительный прибор.
- * Все неисправные осветительные приборы следует возвращать местному дистрибьютору для их корректной утилизации.

Проверка подлинности при помощи загрузки NFC-приложения

NFC-приложение для Android

NFC-приложение для IOS



